

サブカメラ（リアカメラ）の形状変更のお知らせ

この度は DVR-C02 をお買い上げいただきありがとうございます。
サブカメラの形状・仕様が変更になりました。
配線・使用方法などに変更はありません。

変更前
形状



変更後
形状

●サブカメラ



上
↑




●新サブカメラ仕様表

仕様	サブカメラ（リアカメラ） （後方撮影用 / ケーブル 7m）
外形寸法	約 53×35×28 mm
重量	約 30 g
カメラ画素	HD（1280×720）
画角	対角 120° / 水平 96° / 垂直 57°

サブカメラ設置

リアガラスの内側中央の最上部付近にレンズを車外（後方）に向けて設置してください。

TV アンテナが後方にある場合リアカメラ接続ケーブルを 10 cm 以上離す



※脱脂クリーナーなどでリアガラスを清掃し、よく乾かした後に貼付けてください。

両面テープがカメラ側に来るようにブラケットを回してレンズが車外に向くようにガラス面に貼りつけます。

リアカメラ接続
ケーブル差込口



ブラケットの角度調整ネジを緩めた状態で仮固定し、取付角度を調整し調整後にネジを締めてください。



リアカメラの上下の角度は本体
ドライブレコーダーの液晶画面で
後方車のナンバーが確認できる
ように調整してください。

リアカメラが映らない時は

リアカメラ接続ケーブルをしっかりと本体へ差し込んだ後、再起動してください。