

BACK EYE 後方 + 側方支援 「左」の死角が見える!

BACK EYE 806シリーズ 専用 サイドビューシステム



サイドビューシステム



XL-806-IF



I/F ボックス
サイドカメラ

モニター接続ケーブル
変換ケーブル
車両信号ケーブル

バックアイ+サイドビューシステム セット型番

| セット型番 | モニター【2年保証】 | カメラ【3年保証】 | サイドビューシステム |
|--------|-----------------|------------------|------------|
| TM806F | XL-706T(天吊り) | XLC-806M(スタンダード) | XL-806-IF |
| TS806F | XL-706T(天吊り) | XLC-806S(シャッター) | XL-806-IF |
| DM806F | XL-706D(オンダッシュ) | XLC-806M(スタンダード) | XL-806-IF |
| DS806F | XL-706D(オンダッシュ) | XLC-806S(シャッター) | XL-806-IF |

※バックカメラ3年、モニターは2年保証、サイドビューシステムは1年保証

トラック協会助成対象製品【側方視野確認支援装置】



モニターONにして、左ウィンカー信号を入れた時に
サイドカメラの映像が左に表示されます。
右側にはバックカメラ映像が表示されます。



選べるセット品

BACKEYE806
バックカメラ

7インチ液晶モニター
(天吊り/オンダッシュ)

リモコン付属

スタンダード
カメラ



天吊り型モニター



シャッター付き
カメラ



オンダッシュ型
モニター



●セット内容

バックカメラを選択



スタンダードカメラ
XLC-806M



シャッター付カメラ
XLC-806S

モニターを選択



天吊り型
XL-706T



オンダッシュ型
XL-706D

その他付属品



電源ケーブル
●スぺーサーA
※車種により別売品
●ネジ一式



リモコン

オプション

お車に合わせた長さをお選びください。



接続ケーブル

5m XLW-70605
15m XLW-70615
20m XLW-70620
23m XLW-70623

お車に合わせたスぺーサーをお選びください。

スぺーサー
B+K, C, I, K, L, P

＋ サイドビューシステムセット

サイドビューシステム



XL-806-IF



I/F ボックス
サイドカメラ

モニター接続ケーブル
変換ケーブル
車両信号ケーブル

■仕様一覧

| バックカメラ | 製品型番 | 画角 | イメージセンサー | 解像度 (pixels) | レンズ | 最低照度 | 電源 | 動作温度 | 外寸 (W)X(H)X(D)mm | 重量 |
|--------|----------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| | | XLC-806M | 114° | 1/3 | 520,000 | 2.65mm/F1.9 | 0.1 Lux | DC12V | -30°~+65° | 83 X42 X 52 |
| | XLC-806S | 114° | 1/3 | 520,000 | 2.65mm/F1.9 | 0.1 Lux | DC12V | -30°~+65° | 83 X48X 57 | 275g |

| モニター | 製品型番 | 表示ドット | 画面サイズ | 輝度 (White) | 電源 | 動作温度 | 外寸 (W)X(H)X(D)mm | 重量 |
|------|------|--------------------|--------------|------------|----------------------|-----------|------------------|----------------|
| | | XL-706T XL-706D | 800(RGB)X480 | 7型ワイド | 400cd/m ² | DC12V~24V | 0°~+60° | 188 X 112 X 30 |

注：モニターの外寸と重量は本体のみを表示しています。タイプにより異なりますのでご注意ください。

| サイドカメラ | 画角 | 水平：約90度、垂直：約70度 | 消費電流 | 100mA以下(DC12V時) | 映像方向 | 鏡像 | 防水構造 | IP67 |
|--------|-------|------------------------|------|----------------------|------|---------|------|--------|
| | 撮像素子 | 1/4カラーCMOSイメージセンサー | 外形寸法 | 約19(W)×19(H)×23(D)mm | 質量 | 約20g | 映像出力 | NTSC |
| | 水平解像度 | 628(水平)×582(垂直) 約30万画素 | 動作温度 | -20°C~+50°C | 電源 | DC5~24V | S/N | 48dB以上 |

■セット型番

| モニター | バックカメラ | モニター+バックカメラセット | モニター+バックカメラ+サイドビューシステムセット |
|---------|-----------|----------------|---------------------------|
| 天吊り型 | スタンダードカメラ | TM806 | TM806F |
| | シャッター付カメラ | TS806 | TS806F |
| オンダッシュ型 | スタンダードカメラ | DM806 | DM806F |
| | シャッター付カメラ | DS806 | DS806F |

■オプション一覧

| 接続ケーブル | 製品型番 | 全長 |
|--------|-----------|-----|
| | XLW-70605 | 5m |
| | XLW-70615 | 15m |
| | XLW-70620 | 20m |
| | XLW-70623 | 23m |

| スぺーサー | スぺーサーB+K |
|-------|----------|
| | スぺーサーC |
| | スぺーサーD |
| | スぺーサーI |
| | スぺーサーL |
| | スぺーサーP |

■適用車種

| 日野自動車 | デュトロ | レンジャー | プロフィア |
|--------|----------|----------|----------|
| いすゞ自動車 | エルフ | フォワード | ギガ |
| 三菱ふそう | キャンター | ファイター | スーパーグレート |
| UDトラック | コンドル(小型) | コンドル(中型) | クオン |
| トヨタ | ダイナ | トヨエース | |
| 日産 | アトラス | | |

注：車種の年式、またはキャビンの形状によって内装が異なりますのでご注意ください。
(天吊り型は取り付けの際にスぺーサーが必要となります。)

⚠安全に関するご注意

- ご使用の際は必ず、『取扱説明書』をお読みの上、正しくお使いください。
- 走行中のドライバーによる操作はしないでください。
また、操作をする場合は必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。
- 外観、仕様および定格などは改良のため、予告なく変更することがあります。
- 商品の色調は印刷のため、実物とは若干異なる場合があります。
- 画面はハメコミ合成です。
- このカタログは2020年9月現在のものです。

■お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当社へ。

WATEX 株式会社ワテックス
http://www.watex-net.com

(本社工場) 〒373-0004 群馬県太田市強戸町162番地13
TEL 0276-55-3738 FAX 0276-55-3761

(東京営業所) 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5丁目5番2号 第二宝生ビル3階
TEL 03-6458-3988 FAX 03-6458-3203

(大阪営業所) 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目4番63号 新大阪千代田ビル別館10階E号室
TEL 06-6152-7732 FAX 06-6152-7753

ワテックスは「より安全な車社会実現のために役立つ製品作り」を目指しています。