

DER-2001 車載用後方確認支援システム+前後ドラレコ

シリーズ

7インチデジタル液晶モニター



デジタル高解像度7インチモニター
+ デジタル**200万画素** 防水バックカメラ
+ 200万画素ドライブレコーダー

モニター2年保証

日本製

カメラ3年保証

ドラレコ3年保証

日本製

選べるデジタルモニター

天吊り型

天吊りキットで
ルームミラーに
簡単設置

XL-906T



天吊り型

オンダッシュ型

ダッシュボードの上に
簡単設置

XL-906D



オンダッシュ型

リモコン
付属



天吊り型

ルームミラーを付け替えるだけで簡単に装着
当社独自の【天吊りキット】によりモニタの
位置をお好みの向き、高さに簡単にセット



オンダッシュ型

ダッシュボードの上に
乗せるだけの簡単装着
車種を問わず取付可能



日本製

選べるデジタル200万画素バックカメラ

スタンダード



XLC-906M

シャッター付き (ヒーター内蔵)



XLC-906S

電源ONでシャッターが開きます。

■SONY製C-MOSセンサーSTARVIS搭載

■マイク内蔵で音声でも状況確認!

■シャッター付きカメラはヒーター内蔵

+ 日本製 ドライブレコーダー 前後カメラ 200万画素録画

+ドライブレコーダー(前後カメラ録画)

ドライブレコーダーを接続することにより
バックカメラも録画可能になります。

■GPS付属

■駐車録画可能(フロントのみ)



バックカメラも録画可能!
SONY製C-MOSセンサーSTARVIS
高画質200万画素録画

●セット内容

モニターを選択



天吊り型
XL-906T

+



オンダッシュ型
XL-906D

バックカメラを選択



スタンダード
XLC-906M

+



シャッター付
XLC-906S

ドライブレコーダー



前後カメラ録画
XLDR-LF

その他付属品



電源ケーブル
●スぺーサー
※車種により別売品
●ネジ一式



リモコン

●セット型番

セット型番	モニター	カメラ	ドラレコ
DER-2001	天吊りモニター (XL-906T)	スタンダードカメラ (XLC-906M)	XLDR-LF
DER-2001S	天吊りモニター (XL-906T)	シャッター付カメラ (XLC-906S)	XLDR-LF
DER-2001D	オンダッシュモニター (XL-906D)	スタンダードカメラ (XLC-906M)	XLDR-LF
DER-2001SD	オンダッシュモニター (XL-906D)	シャッター付カメラ (XLC-906S)	XLDR-LF

●オプション

接続ケーブル	製品型番	全長	ス ペ ー サ ー	スパーサーB+K
	XLW-70605	5m		スパーサーC
	XLW-70615	15m		スパーサーD
	XLW-70623	23m		スパーサーI
				スパーサーL
				スパーサーP

モニター仕様

モニター (XL-906T / XL-906D)	
画面サイズ	7インチワイド
液晶解像度	1024 X 600
輝度	500 c d/m ²
電源	DC12V~DC24V
動作温度	0℃~60℃
外寸	188 X 112 X 30 (mm)
重量	450 g

スタンダードカメラ仕様

バックカメラ (XLC-906M)	
モニター表示画角	(H) 約160度 (V) 約90度
イメージセンサー	1/2.8 SONY製CMOSセンサー
解像度	200万画素
電源	DC1 2 V
動作温度	-20~60℃
外寸	78 X36 X54 (mm)
重量	155 g

シャッター付きカメラ仕様

バックカメラ (XLC-906S)	
モニター表示画角	(H) 約160度 (V) 約90度
イメージセンサー	1/2.8 SONY製CMOSセンサー
解像度	200万画素
電源	DC12V
動作温度	-20~60℃
外寸	83 X48X 57 (mm)
重量	275g

ドライブレコーダー (XLDR-LF) フロントカメラ仕様

外形寸法 / 重量	約 99(W)×64(H)×28(D) mm / 約 90g	動作温度	本体：-20 ~ 70℃
映像素子	200 万画素 SONY STARVIS IMX307 C-MOS センサー	保存温度	本体：-30 ~ 80℃
レンズ画角	水平 106°, 垂直 55°, 対角 129°	スピーカー出力	あり (ON/3 段階 /OFF)
フレームレート	29.1fps, 19.1fps, 4.9fps	駐車監視モード	ON/OFF
記録解像度	200 万画素 1920×1080	駐車録画時間	3 時間 (電圧監視機能付)
記録方式	常時録画、イベント録画、駐車録画 (モーション、イベント)	ナイトビジョン	ON/OFF
録画ファイル構成	常時録画 120MB、イベント録画 60MB、モーション録画 60MB	HDR	あり
記録映像再生方法	専用ビューアー、本体、Windows Media Player など (Windows8/8.1/10)	映像ファイル形式	AVI (コーデック H.264)
記録データ	日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル	GPS	あり (外付 2m)
対応 SD カード	microSD カード 16GB ~ 128GB 対応 Class 10 以上 (32GB 付属)	G センサー	ON (5 段階) /OFF
画面サイズ	3.5 インチ (480×320) タッチパネル式	音声録音	ON/OFF
SD カード管理	フォーマットフリー	電源電圧	DC12V/DC24V
バッテリー	スーパーキャパシタ	消費電流	約 500mA ~ 1A
付属品	ブラケット、電源ケーブル (配線タイプ 3m)、microSD カード (32GB)、SD 変換アダプター、ケーブルクリップ 4 個、保証書、取扱説明書、GPS (2m) 専用ビューアーは HP にてダウンロードしてください。		

■ 保証期間(モニター) 2年 / (カメラ) 3年 / (ドライブレコーダー) 3年

録画時間の目安

microSDカードの容量や画質設定、メモリ割当によって録画時間は変動します。

micro SD	フレームレート (前/後カメラ画質)	前後カメラ		
		常時録画	モーション	イベント
32 GB	29.1/29.1fps(高)	約120分	約45分	約70分
	19.1/19.1fps(中)	約205分	約65分	約100分
	4.9/4.9fps(低)	約635分	約65分	約100分

メモリ割り当て 常時録画：50% モーション録画：20% イベント録画：30% の場合
前後画質 前後同じフレームレートの場合
※付属の microSD カードは 32GB です。
※モーションは駐車録画中のみ設定により録画します。
※駐車録画は車載バッテリーの状態により録画時間が異なります。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は必ず、『取扱説明書』をお読みの上、正しくお使いください。
- 走行中のドライバーによる操作はしないでください。
また、操作をする場合は必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。
 - 外観、仕様および定格などは改良のため、予告なく変更することがあります。
 - 商品の色調は印刷のため、実物とは若干異なる場合があります。
 - 画面はハメコミ合成です。
 - このカタログは2024年8月現在のものです。Ver.20240819

WATEX 株式会社ワータックス

(本 社) 〒373-0004 群馬県太田市強戸町 162 番地 13
TEL 0276-55-3738 FAX 0276-55-3761

(東京営業所) 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5 丁目 5 番 2 号 第二宝生ビル 3 階
TEL 03-6458-3988 FAX 03-6458-3203

ワータックスは「より安全な社会実現のために役立つ製品作り」を目指しています。
<http://www.watex-net.com>

■お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当社へ。