

DER-2001

シリーズ

デジタル高解像度7インチモニター

+ デジタル200万画素 防水バックカメラ

+ 200万画素ドライブレコーダー

7インチデジタル液晶モニター



バックギア連動時 モニターに拡大表示!

モニター表示エリアイメージ



- バックギア連動時はトラック背面を拡大表示して、見落とし防止
- バックギアに連動して、モニター映像を切り替え
- 通常時は後方映像をモニター表示して、後方車両をはっきり確認

日本製

選べるデジタルモニター

天吊り型

天吊りキットで
ルームミラーに
簡単設置

XL-906T



天吊り型

オンダッシュ型

ダッシュボードの上に
簡単設置

XL-906D



オンダッシュ型



リモコン
付属

通常時



バックギア連動

点線部分はバックモニターへの出力範囲

通常時=赤点線(ドラレコ録画範囲)

バックギア時=水色点線

■バックギア連動時は背面を拡大表示!

バックギア時



日本製

選べるデジタル200万画素バックカメラ

スタンダード



XLC-906M

シャッター付き (ヒーター内蔵)



XLC-906S

電源ONでシャッターが開きます。

■SONY製C-MOSセンサーSTARVIS搭載

■マイク内蔵で音声でも状況確認!

■シャッター付きカメラはヒーター内臓

+ 日本製 ドライブレコーダー

前後カメラ 200万画素録画

+ドライブレコーダー(前後カメラ録画)

ドライブレコーダーを接続することにより
バックカメラも録画可能になります。

■GPS付属

■駐車録画可能(フロントのみ)



バックカメラも録画可能!
SONY製C-MOSセンサーSTARVIS
高画質200万画素録画

●セット内容

モニターを選択



天吊り型
XL-906T

+




オンダッシュ型
XL-906D

バックカメラを選択



スタンダード
XLC-906M

+



シャッター付
XLC-906S

ドライブレコーダー



前後カメラ録画
XLDR-LF

その他付属品



電源ケーブル
●スぺーサー
※車種により別売品
●ネジ一式



リモコン

●セット型番

セット型番	モニター	カメラ	ドラレコ
DER-2001	天吊りモニター (XL-906T)	スタンダードカメラ (XLC-906M)	XLDR-LF
DER-2001S	天吊りモニター (XL-906T)	シャッター付カメラ (XLC-906S)	XLDR-LF
DER-2001D	オンダッシュモニター (XL-906D)	スタンダードカメラ (XLC-906M)	XLDR-LF
DER-2001SD	オンダッシュモニター (XL-906D)	シャッター付カメラ (XLC-906S)	XLDR-LF

●オプション

接続ケーブル	製品型番	全長	スぺーサー	スぺーサーB+K
	XLW-70605	5m		スぺーサーC
	XLW-70615	15m		スぺーサーD
	XLW-70623	23m		スぺーサーI
				スぺーサーL
				スぺーサーP

モニター仕様

モニター (XL-906T / XL-906D)	
画面サイズ	7インチワイド
液晶解像度	1024 X 600
輝度	500 c d/m ²
電源	DC12V~DC24V
動作温度	0℃~60℃
外寸	188 X 112 X 30 (mm)
重量	450 g

スタンダードカメラ仕様

バックカメラ (XLC-906M)	
モニター表示画角 (通常時)	(H) 約160度 (V) 約90度
モニター表示画角 (バックギア時)	(H) 約110度 (V) 約50度
イメージセンサー	1/2.8 SONY製CMOSセンサー
解像度	200万画素
電源	DC 1 2 V
動作温度	-20~60℃
外寸	78 X36 X54 (mm)
重量	155 g

シャッター付きカメラ仕様

バックカメラ (XLC-906S)	
モニター表示画角 (通常時)	(H) 約160度 (V) 約90度
モニター表示画角 (バックギア時)	(H) 約110度 (V) 約50度
イメージセンサー	1/2.8 SONY製CMOSセンサー
解像度	200万画素
電源	DC12V
動作温度	-20~60℃
外寸	83 X48X 57 (mm)
重量	275g

ドライブレコーダー (XLDR-LF) フロントカメラ仕様

外形寸法 / 重量	約 99(W)×64(H)×28(D) mm / 約 90g	動作温度	本体：-20 ~ 70℃
映像素子	200 万画素 SONY STARVIS IMX307 C-MOS センサー	保存温度	本体：-30 ~ 80℃
レンズ画角	水平 106°, 垂直 55°, 対角 129°	スピーカー出力	あり (ON/3 段階 /OFF)
フレームレート	29.1fps, 19.1fps, 4.9fps	駐車監視モード	ON/OFF
記録解像度	200 万画素 1920×1080	駐車録画時間	3 時間 (電圧監視機能付)
記録方式	常時録画、イベント録画、駐車録画 (モーション、イベント)	ナイトビジョン	ON/OFF
録画ファイル構成	常時録画 120MB、イベント録画 60MB、モーション録画 60MB	HDR	あり
記録映像再生方法	専用ビューアー、本体、Windows Media Player など (Windows8/8.1/10)	映像ファイル形式	AVI (コーデック H.264)
記録データ	日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル	GPS	あり (外付 2m)
対応 SD カード	microSD カード 16GB ~ 128GB 対応 Class 10 以上 (32GB 付属)	G センサー	ON (5 段階) /OFF
画面サイズ	3.5 インチ (480×320) タッチパネル式	音声録音	ON/OFF
SD カード管理	フォーマットフリー	電源電圧	DC12V/DC24V
バッテリー	スーパーキャパシタ	消費電流	約 500mA ~ 1A
付属品	ブラケット、電源ケーブル (配線タイプ 3m)、microSD カード (32GB)、SD 変換アダプター、ケーブルクリップ 4 個、保証書、取扱説明書、GPS (2m) 専用ビューアーは microSD カード内に保存		

■ 保証期間(モニター) 2年 / (カメラ) 3年 / (ドライブレコーダー) 3年

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は必ず、『取扱説明書』をお読みの上、正しくお使いください。
- 走行中のドライバーによる操作はしないでください。
また、操作をする場合は必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。
 - 外観、仕様および定格などは改良のため、予告なく変更することがあります。
 - 商品の色調は印刷のため、実物とは若干異なる場合もあります。
 - 画面はハメコミ合成です。
 - このカタログは2023年2月現在のものです。

WATEX 株式会社ワータックス

(本 社) 〒373-0004 群馬県太田市強戸町 162 番地 13
TEL 0276-55-3738 FAX 0276-55-3761

(東京営業所) 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5 丁目 5 番 2 号 第二宝生ビル 3 階
TEL 03-6458-3988 FAX 03-6458-3203

ワータックスは「より安全な車社会実現のために役立つ製品作り」を目指しています。
<http://www.watex-net.com>

■ お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当社へ。